

Termotanque Central de Alto Rendimiento



TAMECO

TAMECO



Termotanque Central de Alto Rendimiento

El termotanque TAMECO TM está fabricado íntegramente en chapa de acero de primera calidad de procedencia SIDERAR. El sistema de soldadura es de tipo de arco eléctrico doble costura, haciendolo apto para soportar las más exigentes condiciones de trabajo. Se construye bajo códigos internacionales ASME, que rigen la fabricación de recipientes sometidos a presión, y consecuentemente ofrece así, las máximas condiciones de seguridad y confiabilidad.

Para ser utilizado en consorcios, hoteles, clubes, industrias, hospitales, etc.

El modelo TM se encuentra disponible en versiones gas, gas-oil, eléctricos y a leña.

Cámara de combustión

Una amplia cámara de combustión totalmente sumergida en agua le asegura un alto rendimiento térmico y aprovechamiento integral del combustible.

Tapa de inspección

Posee una tapa desmontable que permite el ingreso al interior del equipo. Los tubos de humo están dispuestos de manera tal que posibilitan un fácil acceso para su limpieza y mantenimiento.

Protección anticorrosiva

Está realizada con triple capa de pintura-aluminio para altas temperaturas sobre toda su superficie (interior y exterior), lo que permite una eficiente protección contra la corrosión. Mediante la instalación de ánodos de magnesio o sacrificios se evita el deterioro de las superficies internas, producido por las corrientes galvánicas.

Automatización - Control - Seguridad

El funcionamiento es totalmente automático. A través de un termostato se regula la temperatura deseada comandando el encendido y el apagado del quemador. El equipo cuenta con un termómetro, una válvula de seguridad por sobrepresión a resorte y una válvula de purga.

Aislación

El equipo está aislado térmicamente por una gruesa capa de lana de vidrio de alta densidad y recubierto en chapa de material inoxidable.

Características TM						
Capacidad	Consumo	Dimensiones		Peso	Conexiones	
		diámetro	altura		chimenea	agua
(lt)	(Kcal/h)	(mm)	(mm)	(Kg)	(mm)	(pulgadas)
500	16	800	1.850	327	102	1.1/4
1.000	30	1.000	1.950	468	127	1.1/4
1.500	45	1.050	2.180	590	152	1.1/2
2.000	55	1.180	2.500	685	178	2
2.500	65	1.260	2.760	856	178	2
3.000	85	1.350	2.825	958	203	2.1/2
3.500	95	1.360	3.110	1.022	228	2.1/2
4.000	105	1.490	3.130	1.125	254	3
4.500	125	1.550	3.214	1.290	254	3
5.000	135	1.550	3.520	1.381	305	4
6.000	165	1.580	3.985	1.575	305	4

TAMECO s.r.l. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

GARANTIA: El generador de vapor, posee una garantía de un (1) año por defecto de fabricación. NULIDAD: Reparación sin nuestra intervención, maltrato o instalación indebida. Los reclamos sobre artículos incluidos en el equipo que no sean de nuestra fabricación, serán trasladados a sus fabricantes.



Leiva 4641 (1427) Ciudad autónoma de Buenos Aires - Argentina
 Tel./fax.: (54) (11) 4855-7676 / 4856-7199 / 4857-3721
ventas@tamecosrl.com.ar www.tamecosrl.com.ar